




AISLUXECUR y panel ARCLAD TOLEDO

AISLUXECUR es un sistema de lucernario de gran resistencia (30 mm. de espesor) en policarbonato celular que denominamos “de seguridad” y que se adapta a todo tipo de panel metálico, sandwich in situ, etc. utilizados en el mercado, con una luz exterior de 400 mm. de ancho (longitud ilimitada). Permite transitar por la cubierta sin pisarlo y en el caso de una caída sobre el lucernario, la persona no atravesará el mismo, evitando precipitarse al vacío, gracias a la enorme resistencia del sistema (perfil acero/panel de policarbonato) y de su ancho limitado. Además el ancho de 400 mm. permite una distribución de luz natural más homogénea en el interior de de la nave. El aislamiento que aporta es considerable, con ausencia de puentes térmicos.




Los valores indicados están realizados de buena fe y no constituyen ninguna obligación para el fabricante

ACCESORIOS UNIVERSALES



Clasificación al fuego	B - s1 - d0
Protección a los rayos U.V.	Capa de 40 μ
Coefficiente K	1,32 W/m ² °K
Aislamiento Acústico	27 db (ISO 717/1)
Coefficiente de dilatación lineal	7 x 10 ⁻⁵ °C



		CRISTAL	OPAL	OPAL/REFLECTO
Propiedades ópticas	Transmisión de luz	68%	50%	50%
	Factor Solar	70	60	40
	Coefficiente Sombreado	0,80	0,68	0,46

Garantía 10 años *Contra impacto, amarilleamiento y pérdida de transmisión.*

Mantenimiento *No es preciso salvo el lavado periódico con los productos recomendados para el policarbonato.*